

Frizz-e

genial & einfach

silver[®]
bull

sense & simplification



Varianten	
Drehstrommotor 3 kW, Batterien 24V 390 Ah	
Grundmodell	
Zweirad-Antrieb	
Differentialsperre vom Bedienpult zuschaltbar	
Max. Arbeitshöhe auf 2.700mm	
Seitlicher, automatischer Hangausgleich - 20%	
Aktive Pendelsperre Vorderachse	
Elektrische mobile Podeste Arbeitsbühne	
Klappbare Seitengeländer	
Vorderradlenkung mit 60° Einschlag	
Fahrtfunktionen in Automatik	
Sicherheitsprogramme	
Optional	
Frontstapler-Heckstapler - Kettenbahn	
Vierrad-Antrieb	
Allrad- und Separatlenkung	
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung - 30%	
Automatisches Lenksystem über Ultraschall-Sensorik	
Deichsel inkl. Straßenhomologierung	
Radio	
Werkzeugkiste	
Erntekiste	
Reifendichtmittel	

Technisches Datenblatt	
Fahrgestell	
Länge Hebebühne ohne Stapler	2.150 mm
Länge Hebebühne mit Stapler - eingeklappt	3.150 mm
Breite Fahrgestell	1.300 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.350 mm
Hangausgleich seitliche Richtung	20%
Hangausgleich Fahrtrichtung	30%
Innerer Wenderadius	1.500 mm
Bodenfreiheit min.	180 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hebewerk	Doppelschere
Höchstgewicht	1.780 KG
Fahrgeschwindigkeit max.	4 km/h
Antrieb	Elektromotor
Arbeitsbühne	
Arbeitshöhe max.	2.700 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Länge	2.000 mm
Standard-Breite	1.300 - 2.400 mm
Breite optional	1.200 - 2.300 mm