

d-rexx



Varianten
Motor Lombardini 2 Zyl., wassergekühlt
Motor Lombardini 3 Zyl., wassergekühlt
Grundmodell
Zweirad-Antrieb
Differentialsperre vom Bedienpult zuschaltbar
Max. Arbeitshöhe auf 2,60m bei 2,50m Bühne
Max. Arbeitshöhe auf 2,70m bei 3m Bühne
Seitlicher, automatischer Hangausgleich - 15%
Aktive Pendelsperre Vorderachse
Elektrische mobile Podeste Arbeitsbühne
Klappbare Seitengeländer
Vorderradlenkung mit 40° Einschlag
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Optional
Frontstapler - Heckstapler - Rollenbahn für Großsite
Vierrad-Antrieb
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung - 20%
Automatisches Lenksystem über Ultraschall-Sensorik
Luftkompressor mit Tank und 4 Anschlüsse
Deichsel inkl. Straßenhomologierung
Radio
Werkzeugkiste
Erntekiste
Reifendichtmittel

Technisches Datenblatt	
Fahrgestell	
Länge Hebebühne ohne Stapler	3.200 mm
Länge Hebebühne mit Stapler - eingeklappt	4.300 mm
Breite Fahrgestell	1.300 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.300 mm
Hangausgleich seitliche Richtung	15%
Hangausgleich Fahrtrichtung	20%
Innerer Wenderadius	3.000 mm
Bodenfreiheit min.	200 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hebewerk	Doppelschere
Höchstgewicht	2.000 KG
Fahrgeschwindigkeit max.	8 km/h
Antrieb	hyd.-Motoren
Arbeitsbühne	
Arbeitshöhe max.	2.700 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.000 mm
Länge	3.000 mm
Standard-Breite	1.300 - 2.400 mm