

genial & einfach

silver[®] bull

sense & simplification

Frizz-e



Varianten
Drehstrommotor 3 kW, Batterien 24V 390 Ah
Grundmodell
Zweirad-Antrieb
Differentialsperre vom Bedienpult zuschaltbar
Max. Arbeitshöhe auf 2.700mm
Seitlicher, automatischer Hangausgleich - 20%
Aktive Pendelsperre Vorderachse
Elektrische mobile Podeste Arbeitsbühne
Klappbare Seitengeländer
Vorderradlenkung mit 60° Einschlag
Fahrtfunktionen in Automatik
Sicherheitsprogramme
Optional
Frontstapler-Heckstapler - Kettenbahn
Vierrad-Antrieb
Allrad- und Separatlenkung
Automatischer Hangausgleich in Fahrtrichtung - 30%
Automatisches Lenksystem über Ultraschall-Sensorik
Deichsel inkl. Straßenhomologierung
Radio
Werkzeugkiste
Erntekiste
Reifendichtmittel

Technisches Datenblatt	
Fahrgestell	
Länge Hebebühne ohne Stapler	2.150 mm
Länge Hebebühne mit Stapler - eingeklappt	3.150 mm
Breite Fahrgestell	1.300 mm
Gesamthöhe eingefahren	2.350 mm
Hangausgleich seitliche Richtung	20%
Hangausgleich Fahrtrichtung	30%
Innerer Wenderadius	1.500 mm
Bodenfreiheit min.	180 mm
Lenksystem	Radlenkung
Hebewerk	Doppelschere
Höchstgewicht	1.780 KG
Fahrgeschwindigkeit max.	4 km/h
Antrieb	Elektromotor
Arbeitsbühne	
Arbeitshöhe max.	2.700 mm
Arbeitshöhe eingefahren	1.050 mm
Länge	2.000 mm
Standard-Breite	1.300 - 2.400 mm
Breite optional	1.200 - 2.300 mm