

silver[®] bull

genious and simple

sense & simplification

Frizz-e



Variante
Motore trifase 3 kW, Batterie 24V 390 Ah
Modello Base
Due ruote motorici
Bloccaggio differenziale attivabile dal centro comando
Altezza massima su 2.700 mm
Livellamento automatico in laterale - 20%
Bloccaggio attivo asse anteriore
Pedane laterali scorrevoli elettrici
Parapetti laterali orientabili
Sterzata anteriore con raggio di 60°
Avanzamento automatico
Programmi elettronici di sicurezza
Optionale
Muletto anteriore, posteriore e trasportatore cassone
Quattro ruote motorici
Sterzo posteriore e separata
Livellamento automatico in longitudinale - 30%
Sterzata automatica ad ultrasuono
Timone con omologazione stradale
Radio
Box utensili di lavoro
Cassetta di raccolta
Liquido ripara gonfia

Sceda Tecnica	
Telaio	
Lunghezza carro senza muletto	2.150 mm
Lunghezza carro con muletti - chiusi	3.150 mm
Larghezza telaio	1.300 mm
Altezza minima totale	2.350 mm
Livellamento laterale	20%
Livellamento longitudinale	30%
Raggio interno	1.500 mm
Distanza minima da terra	180 mm
Systema sterzata	a ruota
Sollevamento	forbice doppia
Peso massimo	1.780 KG
Velocità massima	4 km/h
Trazione	motore elettrico
Pedana di lavoro	
Altezza massima	2.700 mm
Altezza minima	1.050 mm
Lunghezza	2.000 mm
Larghezza standard	1.300 - 2.400 mm
Larghezza alternativa	1.200 - 2.300 mm