

d-rexx



Varianten

Motor Lombardini 2 Zyl., wassergekühlt

Motor Lombardini 3 Zyl., wassergekühlt

Grundmodell

Zweirad-Antrieb

Differentialsperre vom Bedienpult zuschaltbar

Max. Arbeitshöhe auf 2,60m bei 2,50m Bühne

Max. Arbeitshöhe auf 2,70m bei 3m Bühne

Seitlicher, automatischer Hangaussgleich - 15%

Aktive Pendelsperre Vorderachse

Elektrische mobile Podeste Arbeitsbühne

Klappbare Seitengeländer

Vorderradlenkung mit 40° Einschlag

Fahrtfunktionen in Automatik

Sicherheitsprogramme

Optional

Frontstapler - Heckstapler - Rollenbahn für Großsite

Vierrad-Antrieb

Automatischer Hangaussgleich in Fahrtrichtung - 20%

Automatisches Lenksystem über Ultraschall-Sensorik

Luftkompressor mit Tank und 4 Anschlüsse

Deichsel inkl. Straßenhomologierung

Radio

Werkzeugkiste

Erntekiste

Reifendichtmittel

Technisches Datenblatt

Fahrgestell

Länge Hebebühne ohne Stapler 3.200 mm

Länge Hebebühne mit Stapler - eingeklappt 4.300 mm

Breite Fahrgestell 1.300 mm

Gesamthöhe eingefahren 2.300 mm

Hangaussgleich seitliche Richtung 15%

Hangaussgleich Fahrtrichtung 20%

Innerer Wenderadius 3.000 mm

Bodenfreiheit min. 200 mm

Lenksystem Radlenkung

Hebewerk Doppelschere

Höchstgewicht 2.000 KG

Fahrtgeschwindigkeit max. 8 km/h

Antrieb hyd.-Motoren

Arbeitsbühne

Arbeitshöhe max. 2.700 mm

Arbeitshöhe eingefahren 1.000 mm

Länge 3.000 mm

Standard-Breite 1.300 - 2.400 mm