

**silver**<sup>®</sup>  
**bull**  
 sense & simplification

d-rexx



#### Variante

Motore Lombardini 2 Cyl., raffreddato ad'acqua

Motore Lombardini 3 Cyl., raffreddato ad'acqua

#### Modello Base

Due ruote motorici

Bloccaggio differenziale attivabile dal centro comando

Altezza massima su 2,60m piattaforma 2,5m

Altezza massima su 2,70m piattaforma 3m

Livellamento automatico in laterale - 15%

Bloccaggio attivo asse anteriore

Pedane laterali scorrevoli eietici

Parapetti laterali orientabili

Sterzata anteriore con raggio di 40°

Avanzamento automatico

Programmi elettronici di sicurezza

#### Opzionale

Muletto anteriore, posteriore e trasportatore cassone

Quattro ruote motorici

Livellamento automatico in longitudinale - 20%

Sterzata automatica ad ultrasuono

Compressore aria con serbatoio e con 4 coll.

Timone con omologazione stradale

Radio

Box utensili di lavoro

Cassetta di raccolta

Liquido ripara gonfia

#### Sceda Tecnica

##### Telaio

Lunghezza carro senza muletto	3.200 mm
Lunghezza carro con muletti - chiusi	4.300 mm
Larghezza telaio	1.300 mm
Altezza minima totale	2.300 mm
Livellamento laterale	15%
Livellamento longitudinale	20%
Raggio interno	3.000 mm
Distanza minima da terra	200 mm
Systema sterzata	a ruota
Sollevamento	forbice doppia
Peso massimo	2.000 KG
Velocità massima	8 km/h
Trazione	motori idraulici
<b>Pedana di lavoro</b>	
Altezza massima	2.700 mm
Altezza minima	1.000 mm
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza standard	1.300 - 2.400 mm